

Nuestra completa gama de preparados permiten al formulador disponer de la base necesaria pre-formulada en un solo producto, para la formulación de pulimentos de uso general. Simplemente añadiendo agua (hasta su concentración final de uso) se dispone de un preparado plenamente funcional. Partiendo de estos concentrados se consigue evitar el proceso de mezclado y tener que mantener existencias de varias materias primas.

Las diferentes ratios polímero/cera marcan el carácter del producto. Un formulado con una mayor proporción de cera es más fácil de repulimentar, tienen mejor adhesión en suelos de piedra, buen efecto de relleno. Sin embargo, la resistencia a los limpiadores y al agua es menor, así como la resistencia al desgaste por tráfico.

Los preparados de baja pulimentabilidad requieren de medios especiales para su reparación.

Los polímeros formulados con sales metálicas son más sensibles a los decapantes y limpiadores alcalinos. Esto facilita el decapado de pulimentos deteriorados.

Producto	Notas
AW 9225 AW 9240	Base cera carnauba. Formulación de renovadores de brillo y ceras domésticas. AW 9240: versión económica.
AW 9085	Base para la preparación de laviceras y renovadores de brillo antideslizantes y de baja captación de suciedad.
AW 9080	Base de uso general para pulimentos domésticos, todo tipo de suelos. Formulado con polímeros con sales metálicas.
AW 9055	Base de uso general para pulimentos domésticos, todo tipo de suelos. Formulado con polímeros sin sales metálicas.
AW 9025	Base de uso general para pulimentos domésticos, todo tipo de suelos. Formulado con polímeros sin sales metálicas.
AW EA 150/25	Base de uso general para pulimentos domésticos e industriales, todo tipo de suelos. Formulado con polímeros con sales metálicas. Antideslizante.
AW 9065 R	Versión concentrada y dotada con aditivos antiespumantes del AW EA 150/25.
AW 9095	Base de pulimento de uso industrial, todo tipo de suelos. Pulimentable mediante máquinas UHS. Formulado con polímeros con sales metálicas. Antideslizante. Alta resistencia.
AW 9090	Base de recubrimiento tipo tapaporos, para primera aplicación, para efecto permanente.

Listado de principales productos recomendados. Para requerimientos especiales, disponemos de otros productos y desarrollos técnicos alternativos, disponibles bajo demanda del cliente. Por favor, pónganse en contacto con nosotros para requerimientos particulares.